


Tel.: +49 (0) 385 / 64 530 - 0

Servicezeiten:
Mo-Fr 07.00 - 16.00 Uhr


SPULEN AUS HOLZ



≤ 132 klbs
≤ 60 t



10" - 134"
250-3400 mm



16" - 157"
400-4000 mm



24" - 177"
600-4500 mm



Eisenbereifung als
Mehrwegspule



Versandspule fertig
montiert



Kunststoffkern als
Kundenwunsch



Bausätze für die
Vorortmontage

Für unsere Spulen aus Holz verarbeiten wir je nach Anforderung unbehandeltes, IPPC behandeltes oder kesseldruckimprägniertes Nadelschnittholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, welches PEFC zertifiziert ist.

Wir produzieren für Sie Spulen aus Holz mit einem Flanschdurchmesser von 600 mm bis 4500 mm und einer Tragfähigkeit bis zu 50 t. Unsere Auswahl an Spulenkernen umfasst Kernleisten aus Nadelschnittholz und Spulenkern aus Kunststoff und Stahl.

Oder greifen Sie auf unsere stahlbereiften Spulen aus Holz als eine kostengünstigere Alternative zur Spule aus Stahl zurück. Als Mehrwegspule überzeugt sie bei gleichen Anforderungen mit einer hohen Tragfähigkeit von bis zu 60 t und einer langen Lebensdauer. Die Spulen bieten wir mit oder ohne Verschalfalz für eine Holz- oder Blechverschalung an.

SPULENARTEN

Einwegspulen
Mehrwegspulen

FARBKENNZEICHNUNG

gemäß RAL

DETAILS

- Hebeunterstützung am Achsloch
- Verschalfalz am Flansch
- Verschalung mit Holz oder Stahl
- Kabelbefestigungslöcher
- Schnecken in diversen Größen
- Markierungen an der Flanschaußenseite
- Eisenbereifung

www.cabledrum.com